



Italiana Parquet

ADESIVO SILANICO ECOLOGICO

Adesivo monocomponente appositamente sviluppato per tutte le collezioni Italiana Parquet, privo di solventi e isocianati. I residui possono essere facilmente rimossi sia durante la posa che dopo l'indurimento.

Tutta l'attenzione che abbiamo dedicato alla ricerca della qualità, al rispetto per l'ambiente e alla tutela della salute nella scelta del parquet non può essere compromessa proprio nelle fasi finali. Un percorso coerente richiede che anche la scelta del collante rispecchi gli stessi valori.

Sviluppato in collaborazione con Mapei, Adesivo silanico garantisce una tenuta eccezionale e un'elasticità duratura, nel pieno rispetto dell'aria che respiri. Si tratta di un adesivo monocomponente, appositamente studiato per tutta la nostra gamma di pavimenti in legno. I suoi residui sono facilmente rimovibili sia durante la posa, sia dopo l'indurimento, rendendo il lavoro più semplice e pulito.

Adesivo silanico ecologico è un collante per parquet monocomponente a base di polimeri di ultima generazione che garantisce altissime prestazioni, senza alcuna aggiunta di solventi e isocianati.

Scheda informativa

Adesivo monocomponente a base di polimeri sililati per l'incollaggio delle collezioni Italiana Parquet, senza solventi e isocianati, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili.

Adesivo silanico può essere utilizzato per l'incollaggio di parquet su massetti cementizi, massetti realizzati con malte a base di legante idraulico a presa normale o a veloce asciugamento, vecchie pavimentazioni in legno, ceramica, marmo, marmette, massetti in anidrite, ecc.

Idoneo per sottofondi riscaldati e raffrescanti.

Adesivo silanico è un adesivo:

- **monocomponente pronto all'uso, non richiede aggiunta di induritore, né successive miscelazioni;**
- **possiede un'elasticità tale da renderlo ideale per l'incollaggio di tutte le collezioni di Italiana Parquet;**
- **completamente esente da solventi e isocianati;**
- **senza rischi per la salute degli utilizzatori del parquet;**
- **ha una resa superiore del 30% rispetto ai collanti bi componenti tradizionali.**

Dati tecnici

Consistenza	pasta cremosa
Colore	beige
Massa volumica	1,65 ±0,05 g/cm ³
Residuo solido	100%
Temperatura di stoccaggio	da + 10°C a + 35°C
Temperatura di applicazione	da + 10°C a + 35°C
Tempo di pedonabilità	12 ore
Resa media	1,2 ÷ 1,4 Kg/m ²
Allungamento a rottura	100% (dopo 7 giorni a +23°C)

Modalità di applicazione

Verifica del sottofondo

Il sottofondo sul quale si andrà a posare il parquet deve avere una liscia, planare e compatta in modo da garantire la migliore tenuta dell'incollaggio ed il miglior contatto possibile fra il parquet ed il sottofondo stesso.

Italiana Parquet S.r.l.

Via Brodolini, 26 A/B
60044 Fabriano (AN) - Italy

Tel. +39 0732 629262
info@italianaparquet.it

www.italianaparquet.it

Cod. Fisc. e PIVA 02734750413
Reg. Impr. Marche 02734750413
REA AN - 270630
Cap. sociale € 100.000,00 i.v.
PEC italianaparquet@legalmail.it
Cod.Univoco A4707H7

Società soggetta a direzione
e coordinamento di
Margaritelli S.p.a.
Sede legale fraz. Miralduolo
06089 Torgiano (PG) - Italy
Cod. Fisc. 02981200542
REA PG - 255267



Italiana Parquet

Posa del parquet

Stendere il collante sul sottofondo mediante un'appropriata spatola dentata e posare le doghe esercitando una leggera pressione. Applicare la colla in modo omogeneo su tutta la superficie del sottofondo, senza lasciare discontinuità o zone completamente prive di adesivo. Non applicare la colla direttamente sulla superficie inferiore del pavimento in legno.

Distendere solamente il quantitativo di Adesivo silanico ecologico che verrà utilizzato nell'arco di max. 30 minuti, in normali condizioni ambientali: T = 23°C e RH = 50%.

I listoni vanno incastrati tra loro preferibilmente con la sola azione delle mani, in quanto l'utilizzo di utensili di supporto alla posa (es: mazzuoli) può arrecare danni alle superfici e agli spigoli. Durante questa operazione fare attenzione a non far risalire il collante all'interno degli incastri ed evitare di sporcare la superficie.

Su tutte le finiture ad olio, ed in particolar modo su quelle associate a pigmentazione di colore, non devono essere utilizzati solventi aggressivi per rimuovere i residui di collante.

Tenere fuori della portata dei bambini. Assicurare una buona ventilazione durante l'applicazione e l'asciugamento. Non mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo di questo prodotto. In caso di contatto con gli occhi o la pelle lavare immediatamente con abbondante acqua. Non consentire l'entrata del prodotto nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno. Possono essere riciclati solo contenitori opportunamente svuotati. I resti del prodotto essiccati possono essere eliminati come normale rifiuti domestici. Prodotto privo di preservanti. Il metanolo si separa durante l'indurimento. Garantire ventilazione costante durante l'utilizzo del prodotto. Assicurare un'adeguata ventilazione per diversi giorni dopo la posa della pavimentazione. Indossare guanti protettivi.

Per informazioni, in caso si reazioni allergiche e per la scheda tecnica, si prega di contattare il nostro ufficio tecnico: info@italianaparquet.it

Il prodotto contiene: cariche minerali, leganti, additivi, agente disidratante, catalizzatore, stabilizzatore, pigmenti (Vdl-RL 01 Giugno 2018).

Prodotto destinato ad esclusivo utilizzo professionale

Rev. 12.02.2026

Italiana Parquet S.r.l.

Via Brodolini, 26 A/B
60044 Fabriano (AN) - Italy

Tel. +39 0732 629262
info@italianaparquet.it

www.italianaparquet.it

Cod. Fisc. e PIVA 02734750413
Reg. Impr. Marche 02734750413
REA AN - 270630
Cap. sociale € 100.000,00 i.v.
PEC.italianaparquet@legalmail.it
Cod.Univoco A4707H7

Società soggetta a direzione
e coordinamento di
Margaritelli S.p.a.
Sede legale fraz. Miralduolo
06089 Torgiano (PG) - Italy
Cod. Fisc. 02981200542
REA PG - 255267